



PROMAT

ISO 9001

promat.ro

CRAIOVA

Str. Frații Golești, bl. K28, Ap4

Tel./Fax: 004-0251-451.373

004-0251-431.465

Mobil: 0744528367

AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ



CERTIFICAT
OCS-AFER

SR EN ISO 9001

ADRC-300A

ANSAMBLU - DISPOZITIV DE RETUR CURENT PENTRU LDE

ENSEMBLE - DEVICE RETURN CURRENT FOR LDE



Caracteristici tehnice

- ∅ Curentul maxim timp de 1 minut: 400A
- ∅ Curentul nominal: 250AC
- ∅ Gradul de protecție: Ip55
- ∅ Masa neta: 8,8Kg
- ∅ Temperatura de funcționare : -35°C ...+40°C
- ∅ Acoperire anticorozivă realizată prin vopsire

Technical characteristics

- ∅ Maximum current for a duration of 1min.: 400A
- ∅ Rated current: 250A
- ∅ Protection degree: Ip55
- ∅ Net weight: 8,8kg
- ∅ Operating temperature : -35°C ...+40°C
- ∅ Anticorrosive padding

Domeniul de aplicare

Produsul se montează pe boghiurile locomotivelor electrice de 5100kW, 3400kW și pe locomotivele Diesel-electrice de 2100CP cu încălzire tren, având rolul de a asigura întoarcerea curentului electric spre șină prin osie-disc .

Application field

The product is mounted on the 5100 and 3400kW electric locomotives and also on the Diesel-electric ones provided with climatizer